

 **DEROT**

Pour votre vigne,
choisissez le meilleur
de la technologie

D-MS 130



**GROUPE
BOBARD**

TRACTEURS ENJAMBEURS
MACHINES À VENDANGER
ÉQUIPEMENTS VITICOLES

D-MS 130



- Châssis**
- Structure mécano-soudée
 - Direction hydrostatique
 - Palonnier hydraulique DE avec suspension
 - Réservoir carburant de 160 Litres

- Moteur**
- Perkins 1204 E-E41TA
 - 4 cylindres Turbo intercooler
 - Refroidissement à eau, cylindrée 4,4 L
 - Puissance 150 CV, 110 KW à 2200 t/mn
 - Couple 56 mdaN à 1400 t/mn
 - Cruise control mémorisation de 2 régimes
 - Moteur suspendu dans le rang

- Transmission**
- Hydrostatique mixte 4 roues motrices avec freins intégrés dans les roues AV et AR
 - Transmission POCLAIN LOHMANN
 - Pompe REXROTH
 - Blocage de différentiel inter-roues
 - Conduite automatique

- Circuit hydraulique**
- Electro-distributeurs
 - Poignée multifonctions
 - Réservoir d'huile 110 Litres
 - Alimentation auxiliaire avant avec inverseur
 - Alimentation auxiliaire arrière avec inverseur
 - Prises hydrauliques AV de série : 6 DE/SE
 - Prises hydrauliques AR de série : 6 DE/SE
 - Echangeur triple eau/air/huile avec régulation de vitesse + inversion

- Freins**
- 2 freins AR de sécurité commandés par absence de pression

- Centrale hydraulique régulée 2 sources**
- Pompe à débit variable de 60 cm³ type Load Sensing et proportionnelle sur le circuit de prise de force
 - Circuit prise de force 0 à 120 l/mn à 2200 t/mn
 - Circuit auxiliaire 0 à 42 l/mn à 2200 t/mn avec inverseur

- Poste de conduite**
- Cabine avec climatisation auto-réglée, chauffage, montée sur silentbloos, et pressurisée avec filtration à charbon actif
 - Conforme à la norme EN 15695-1 (Classe 4)
 - Siège pneumatique
 - Console tableau de bord intégrée
 - Compte tour, horamètre, vitesse d'avancement,
 - Colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison
 - Terminal Bus CAN multifonctions pour la gestion hydraulique (Programmation et mémorisation des distributeurs)

- Pneumatiques**
- AV 280/80 R 18
 - AR 320/85 R 32

- Options**
- 2 portes outils AV poussés ou tirés
 - 2 portes outils AR avec ou sans griffes
 - Porte-outils central tiré avec support
 - Terrage hydraulique sur porte-outils AV
 - Centrale auxiliaire supplémentaire 0 à 35 l/mn avec inverseur
 - Electro-distributeurs supplémentaires
 - Porte masses AV
 - Plateau AR supplémentaire
 - Attelage central AR
 - Roues AR 380/85 R28

CONCESSIONNAIRE

DEROT

Groupe BOBARD - 19, rue de Réon
21200 BEAUNE - France - tél : **03 80 24 34 50**
www.derot.fr